

AMM ALVENAFIX

Tela para Amarração de Alvenaria



DESCRIÇÃO

AMM ALVENAFIX é uma tela metálica eletrosoldada desenvolvida para amarração e reforço de alvenarias. Produzida com fios galvanizados, oferece elevada resistência mecânica e maior proteção contra corrosão. Indicada para aplicação em blocos cerâmicos e de concreto, auxilia na estabilidade da alvenaria, contribuindo para a redução de fissuras e melhor distribuição dos esforços estruturais. Sua utilização também proporciona mais agilidade e melhor produtividade na execução da obra.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Ligação entre alvenaria e estrutura;
- ▶ Amarração de paredes;
- ▶ Reforço em juntas de assentamento;
- ▶ Aplicação em blocos cerâmicos e de concreto;
- ▶ Reforço de revestimentos sujeitos a tensões;
- ▶ Redução de fissuras em paredes e fachadas.

VANTAGENS

- ▶ Fácil instalação e manuseio;
- ▶ Alta resistência mecânica;
- ▶ Proteção contra corrosão;
- ▶ Maior durabilidade da alvenaria;
- ▶ Auxilia na prevenção de fissuras;
- ▶ Melhor desempenho no reforço entre elementos estruturais.

INSTALAÇÃO

Antes da instalação, a superfície da estrutura deve estar limpa, firme e livre de resíduos que possam comprometer a fixação da tela. A tela deve ser posicionada entre as fiadas da alvenaria, respeitando o alinhamento da parede e garantindo adequada ancoragem entre estrutura e blocos. A fixação na estrutura pode ser realizada com pinos e arruelas cônicas, conforme a necessidade da aplicação. Para telas de maiores larguras, recomenda-se utilizar dois pontos de fixação para melhor estabilidade. Após a fixação, a tela deve permanecer totalmente incorporada à argamassa de assentamento, favorecendo a aderência e o correto desempenho do sistema. A instalação deve acompanhar o levantamento da alvenaria, mantendo o posicionamento correto da tela durante toda a execução.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Unidade
Dimensões (LargXCompr)	7,5X50	cm
Espessura do Fio	1,24	mm
Malha	15X15	mm

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Dimensões	Referência de bloco	Quantidade por Caixa
6cm x 50cm	19cm (duas telas, uma em cada extremidade)	200 peças
7,5cm x 50cm	9cm	150 peças
10,5cm x 50cm	11,5cm	100 peças
12cm x 50cm	14cm	100 peças
17cm x 50cm	19cm	50 peças

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol. Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.