

AMM ARAME RECOZIDO

Arame para amarração de estruturas



DESCRIÇÃO

AMM ARAME RECOZIDO TORCIDO é um produto desenvolvido para aplicações de amarração e fixação na construção civil, oferecendo praticidade, resistência e facilidade de manuseio durante a execução da obra. Produzido com material de alta qualidade e acabamento recozido, proporciona maior flexibilidade e resistência na realização de amarrações em estruturas metálicas, armações e formas de madeira. Indicado principalmente para amarração de ferragens utilizadas em vigas, colunas, pilares e demais elementos estruturais, o produto auxilia na montagem e estabilidade das armações, contribuindo para maior agilidade e segurança nos processos construtivos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Amarração de ferragens em vigas, colunas e pilares;
- ▶ Fixação de armações metálicas para concreto armado;
- ▶ Amarração de formas de madeira;
- ▶ Aplicações gerais na construção civil;
- ▶ Montagem e travamento de estruturas metálicas;
- ▶ Utilização em obras residenciais, comerciais e industriais.

VANTAGENS

- ▶ Alta flexibilidade para amarrações;
- ▶ Fácil manuseio e aplicação;
- ▶ Boa resistência mecânica;
- ▶ Maior praticidade na montagem de armações;
- ▶ Produto recozido para melhor maleabilidade;
- ▶ Auxilia no alinhamento e estabilidade das estruturas;
- ▶ Indicado para diversas aplicações na construção civil;

- ▶ Excelente custo-benefício para obras e estruturas metálicas.

INSTALAÇÃO

Posicione corretamente as barras de aço ou elementos que serão unidos e realize a amarração utilizando o arame torcido de forma firme e segura, mantendo o travamento adequado da estrutura. O produto pode ser aplicado manualmente com auxílio de torquês, alicates ou ferramentas apropriadas para amarração, proporcionando maior praticidade e agilidade na execução dos serviços. Durante a instalação, recomenda-se evitar excesso de aperto para não comprometer a integridade do material ou deformar os elementos estruturais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Unidade
BWG	18	nº
Comprimento	30	mm
Diâmetro do Fio	1,24	cm
Peso	1	kg

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Caixa com 20 peças.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol. Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está

preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.