

AMM FACHADA FORTE

Tela para Reforço de Fachada



DESCRIÇÃO

AMM FACHADA FORTE é uma tela metálica eletrosoldada desenvolvida para reforço de revestimentos em fachadas, auxiliando na prevenção de fissuras e desprendimentos causados por movimentações estruturais e tensões concentradas na alvenaria. Sua aplicação é indicada principalmente em regiões sujeitas a maiores tensões, como encontros entre estrutura e alvenaria, incluindo áreas de viga/alvenaria e pilar/alvenaria, contribuindo para melhor distribuição dos esforços, maior aderência do revestimento argamassado e aumento da vida útil do sistema construtivo.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Reforço de revestimentos em fachadas;
- ▶ Regiões de encontro entre viga e alvenaria;
- ▶ Regiões de encontro entre pilar e alvenaria;
- ▶ Áreas sujeitas a tensões e movimentações estruturais;
- ▶ Reforço de revestimentos argamassados em alvenarias de blocos cerâmicos e de concreto.

VANTAGENS

- ▶ Elevada resistência mecânica;
- ▶ Produto galvanizado a fogo;
- ▶ Alta resistência contra corrosão;
- ▶ Auxilia na redução de fissuras e patologias em fachadas;
- ▶ Maior durabilidade do revestimento;
- ▶ Melhor desempenho em regiões sujeitas a tensões estruturais.

INSTALAÇÃO

Antes da aplicação, a superfície deve estar limpa, firme e livre de poeira, resíduos ou partes soltas que possam comprometer a aderência da argamassa e o desempenho do sistema. Inicie aplicando uma camada uniforme de argamassa sobre a área desejada. Na sequência, posicione a tela *AMM FACHADA FORTE* sobre a argamassa ainda fresca, pressionando levemente para garantir melhor acomodação e aderência ao revestimento. A tela deve permanecer totalmente incorporada na espessura da argamassa, mantendo o correto posicionamento nas regiões de reforço, principalmente nos encontros entre estrutura e alvenaria. Após o posicionamento, aplique uma nova camada de argamassa até cobrir completamente a tela, promovendo acabamento uniforme e preenchimento adequado de toda a área aplicada. Durante a instalação, é importante manter o alinhamento da tela e evitar a formação de espaços vazios ou bolhas de ar no revestimento, garantindo melhor desempenho e durabilidade do sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Unidade
Espessura do Fio	1,24	mm
Malha	25X25	cm

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Rolos de 25mX50cm.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol. Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.