

# AMM TELA FACHADEIRA

Tela para fachada tipo giro



## DESCRIÇÃO

AMM TELA FACHADEIRA é produzida em monofilamento de polietileno trançado, seguindo as diretrizes da NR-18. Disponíveis em diferentes opções de trama, resistência, cores e larguras de até 3 metros, atendem diversas necessidades de obra e condições climáticas. Fabricadas com controle total do processo produtivo, garantem qualidade, segurança e conformidade com as normas NR-18 e ISO 1.107/1.805.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Proteção de fachadas em obras residenciais, comerciais e industriais;
- ▶ Contenção de resíduos e materiais durante a construção;
- ▶ Redução da incidência de vento e poeira no canteiro de obras;
- ▶ Sinalização e isolamento visual de áreas em execução;
- ▶ Aplicação em andaimes e estruturas de proteção periférica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica   | Valor                                      |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cores            | Branco/Azul/Verde                          |
| Material         | Polietileno de Alta Densidade (HDPE)       |
| UV               | Proteção UV com durabilidade de até 5 anos |
| Reforço de borda | 50mm em cada lado                          |
| Reforços         | 5cm                                        |
| Malha            | 4,00 x 3,00mm                              |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Peso                     | 45 g/m <sup>2</sup>          |
| Resistência              | ASTM D 256 kg/m <sup>2</sup> |
| Estiramento              | 40%                          |
| Estabilidade dimensional | 3%                           |

## DADOS DA MATÉRIA PRIMA

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Fornecedor                        | Braskem       |
| Tipo de material                  | HE 150/GF4960 |
| Característica natural            | 0,63          |
| Índice de fluidez                 | 2,16kg/190º   |
| Massa volumétrica – Standart 23°C | 960,3         |

## EMBALAGEM

Disponível em rolos de 50x3m.

## RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol. Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

## SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

## SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

*As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.*